

Drenáž FRB-25

Urbanscape

srpen 2023

Popis

Drenážní kalíšková fólie se zádržnou kapacitou. Kalíšky slouží jako zásobárna vody pro vyšší vrstvy substrátu a vegetace. Perforace umožňuje odvedení přebytečné vody mimo plochu fólie. Fólie je vyrobena z recyklovaných, vysoce odolných plastů. Fólie má dostatečnou nosnost pro souvrství extenzivní zelené střechy a je současně pochozí.



Použití

Urbanscape drenáž je ve skladbě umístěna na fólii proti prorůstání kořenů, pod minerálním substrátem. Panely rozložte na celou plochu střechy s překryvem. V místech kačírkových pásů fólie FRB-25 nepokládejte.

1. Uložte drenáž FRB-25 na celou plochu střechy se vzájemnými přesahy min. 2 kalíšky.
2. V místě střešních vtoků je folii nutné vyříznout.
3. Drenáž neřežte přímo na střešní hydroizolaci nebo na fólii proti prorůstání kořenů, může se tím poškodit.

Technické parametry Urbanscape Drenáž FRB-25/2

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Norma
Tloušťka	mm	25	
Šířka	mm	1100	
Délka	mm	2020	
Retence vody	l/m ²	11,8	
Propustnost vody	l/ms	0,91	EN-ISO 12958
Pevnost v tlaku	N/m ²	322	EN-ISO 25619-2
Hmotnost	kg /m ²	1,36	
Balení	m ² /paleta	555	
Třída reakce na oheň		E	



Další informace

Kvalita

KNAUF INSULATION je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ISO 9001:2015, certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001:2018, certifikátu systému environmentálního managementu podle ISO 14001:2015, certifikátu systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001:2018.

Výroba produktů KNAUF INSULATION je pod přísnou kontrolou oddělení kvality společnosti KNAUF INSULATION.

Související dokumenty dostupné na www.knaufinsulation.cz



Katalog Zelené střechy
URBANSCAPE

Tento technický list má obecný informační charakter o výrobku a nenahrazuje prohlášení o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovídá za chyby v tisku a sazbě. Vzhledem k velkému množství možných vlivů při dalším skladování, zpracování a aplikaci neosvobozují zde uvedené informace uživatele od provedení vlastního měření, zkoušek a kontrol před instalací, během instalace či před používáním výrobku. Uživatel je povinen vždy v co nejširší míře zkoumat vhodnost použití výrobku jakož i přijetí vhodných preventivních opatření pro ochranu osob a majetku proti všem rizikům, která mohou být spojena s nakládáním s výrobkem. Zejména pak poučit koncového uživatele o způsobu užití výrobku. Uživatel je povinen dodržovat při nakládání s výrobkem příslušné předpisy právního řádu České republiky, normy ČSN a ČSN EN, jakož i „best practice“ zavedené při nakládání s výrobkem. KNAUF INSULATION si vyhrazuje právo změn, které jsou výsledkem technického pokroku. Bez předchozího souhlasu není žádná osoba oprávněna užívat fotografie výrobku logo KNAUF INSULATION či jiné prvky obsažené na technickém listu podléhající autorskoprávní ochraně. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby před použitím výrobku požádal o závazné stanovisko k nakládání s výrobkem. Tento technický list nahrazuje dříve vydané technické listy k výrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika

Zákaznický servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020

order.cz@knaufinsulation.com

Technické poradenství: tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049